

La solución a medida:

Kit de servicio 447.101

Nuestro conveniente kit de servicio para solucionar problemas individuales de sellado en el mundo del bricolaje: como, p. ej.,
en el motor, caja de cambios, ejes y en ámbitos similares.

Nuestro kit de servicio incluye:



1x	Abil™ N	0,25 mm x 210x300 mm
1x	Abil™ N	0,50 mm x 210x300 mm
1x	Abil™ N	0,75 mm x 210x300 mm
1x	Abil™ N	1,00 mm x 210x300 mm
1x	EWP 207	0,75 mm x 210x300 mm
1x	FW 522	1,25 mm x 210x300 mm



Abil™ N basado en fibras de celulosa con aglutinante de CNB. El material de la junta se usa principalmente como sellante para proteger de aceites fríos y calientes, combustibles y refrigerantes con inhibidores de corrosión y aditivos antiheladas. Las aplicaciones habituales son en tapas de la carcasa, cajas de cambios, tapas de válvulas, cárteres de aceite, equipos hidráulicos y neumáticos, aparatos químicos, bombas y compresores. La temperatura máxima de aplicación es de 120°C.

EWP 207 basado en fibras sintéticas orgánicas con aglutinante de CNB. Resistente a los combustibles y al aceite. EWP 207 se usa principalmente como sellante para proteger de aceites fríos y calientes, combustibles y refrigerantes con inhibidores de corrosión y aditivos antiheladas. Las aplicaciones habituales son en cárteres de aceite, tapas de válvulas, cajas de cambios y tapas de la carcasa. La temperatura máxima de aplicación es de 200 °C.

FW 522 basado en fibras de aramida con CNB y un núcleo metálico de chapa perforada. Excelente resistencia al aceite, al refrigerante y a los combustibles, combinada con buena relajación de la compresión. FW 522 se usa principalmente con componentes expuestos a elevadas temperaturas, como, por ejemplo, tubos de escape o colectores de escape. La temperatura máxima de aplicación es de 250 °C.

ElringKlinger AG | División de piezas de recambio

Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms

Tel +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798

service@elring.de | www.elring.com



Das Original